Sortier- und Zuführsystem MFH 3000

Sorting and feeding system MFH 3000



deutsch

Sortier- und Zuführsystem MFH 3000

Das Hochleistungssortier- und Zuführsystem MFH 3000 erhalten Sie als Ausstattungsvariante für die Verschließmaschinen unserer Modellreihe DVV und für bauähnliche Maschinen.

Bis zu 30.000 Weißblechverschlüsse pro Stunde werden von dem höhenvariabel einstellbaren Magnetelevator aus einem Vorratsbehälter gefördert, pneumatisch sortiert und über eine frei verlängerbare Schienenstrecke zur Verschließmaschine geführt. Das bringt Zeitgewinn.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Verschlussvorräte und die Befüllung der Vorratsbehälter in einen gesonderten Bereich zu legen, abseits der Abfüll- und Verschlusslinien. Was Platzgewinn bedeutet. Denn mit dem Platz ist es wie mit der Zeit: Niemand hat genug davon.

english

Sorting and feeding system MFH 3000

The MFH 3000 high performance sorter and feed system are optional components for our DVV and similar capping machines.

Up to 30,000 tinplate caps per hour are removed from the height-adjustable magnet elevator from a load chamber, pneumatically sorted and feed to the capping machine via a track system of variable lenght. The time saving is obvious.

It even offers the possibility of having cap stocks and load chamber filling located in a special area remote from the filling and capping lines. And that saves space as well. Because space is like time – there is never enough.

Sortier- und Zuführsystem MFH 3000

Sorting and feeding system MFH 3000

	deutsch	english
Leistung *Output*	max. 30.000 Verschlüsse/h	max. 30,000 caps/h
Ausführung *Features*	automatisches Sortier- und Zuführsystem mit Magnetband (Stahl, Nirosta) /Behälter für z. B. 5.000 Verschlüsse TO 66	automatic sorter and feed system with magnetic belt (steel, Nirosta) /chamber for e.g. 5,000 TO 66 caps
Verschlüsse *Caps*	Nockendrehverschlüsse 33–43, 48–82, optional 89–110	Lug caps 33–43, 48–82, optional 89–110
Maße *Dimensions*	variabel/Standardausführung: **L** 1.070 mm, **B** 1.070 mm, **H** 3.510 mm Gewicht: ca. 300 kg	variable/standard version: **L** 1,070 mm, **W** 1,070 mm, **H** 3,510 mm Weight approx. 300 kg
Anschlüsse *Supply requirements*	E: 380 V, 50 Hz, 0,75 kW Luft: 100 l/min, 6 bar	E: 380 V, 50 Hz, 0.75 kW Air: 100 l/min, 6 bar

Pano Verschluss GmbH

A Fraunhoferstr. 6
25524 Itzehoe

T +49 4821 7706-0
F +49 4821 7706-99

M info@pano.de
W www.pano.de

PANO®