


Datenblatt

PANO® 2-teilige Dose 76 mm Durchmesser

Zur Verpackung von nichtflüssigen Lebensmitteln.
Bestehend aus Deckeln (D) und Unterteilen (UT).



Profil



Draufsicht

PRODUKTKENNZEICHNUNG

D/UT und -Durchmesser/Höhe + 8-stelliger Code:

1. Stelle = interne Bezeichnung (0)
2. Stelle = Buttonfunktion (ohne = 0)
3. Stelle = Compoundtyp (ohne = 0)
4. Stelle = Grundierung innen
5. Stelle = Haftlack innen
6. Stelle = Grundlack außen
7. Stelle = Anzahl der Druckfarben
8. Stelle = Schutzlack außen

Ihr Dosentyp:

Pano Artikel-Nr.:

Kunde:

Kundenbeschreibung:

Erstellungsdatum:

Version 02 · 2024-09

Pano Verschluss GmbH

A Fraunhoferstraße 8
25524 Itzehoe

T +49 48 21-77 06-0
F +49 48 21-77 06-99

M info@pano.de
W www.pano.de

Produktionsprogramm

Dosenoberteile Dosenunterteile	D 76/11	UT 76/20
Durchmesser max. [mm]	76,29	76,41
Höhe max. [mm]	11,2	21

ZUSAMMENSETZUNG

Blech	Weißblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m ² je Seite
Innensystem	Einschichtlackierung mit ausreichendem Korrosionsschutz für Süßwaren
Außensystem	1- bis 2-Schicht-Lacksystem (weiß, gold oder transparent), Deckel und Dose siegelfähig
Druck	nach Kundenspezifikation

VERPACKUNG

Einzelgewicht	10,0 g	13,7 g
Kartoninhalt / Anzahl	1000	500
Gewicht / Karton	11,0 kg	7,8 kg
Stück / Europalette (8 Kartons)	8 000	4.000

Alle Maße und Gewichte sind ca. Werte und stellen keine Spezifikationsangaben dar. (xxx) = Produktion in Vorbereitung.

Weitere Metall Dosen können auf Anfrage geliefert werden.

Lagerung

Trocken lagern, Temperaturbereich +5° bis +30 °C, max. 2 Jahre nach Produktionsdatum,
Stapelhöhe: max. 2 Paletten

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Sie dürfen nicht als Übernahme irgendeiner Gewährleistung betrachtet werden und es können keine Verpflichtungen für uns daraus hergeleitet werden. Die Verwendung unserer Produkte für andere als die von uns empfohlenen Anwendungen, erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns eine schriftliche Bestätigung über die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Einsatz eingeholt wurde. Alle Angaben zu unseren Produkten erfolgen nach bestem Wissen, aber aufgrund vieler Einflussfaktoren in Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, übernehmen wir keine Haftungsverpflichtung. Im Übrigen verweisen wir für alle unsere Erzeugnisse auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Version 02 · 2024-09

Pano Verschluss GmbH

A Fraunhoferstraße 8
25524 Itzehoe

T +49 48 21-77 06-0
F +49 48 21-77 06-99

M info@pano.de
W www.pano.de